LA CARTA È OGGI, DOMANI, SEMPRE.

De Luca Fuorni srl

Viale Andrea De Luca, 33 bis - 84131 - Salerno - Italia
Tel +39.089.301978
P.IVA 00660930652

www.lacartae.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER MATERIALI DESTINATI A CONTATTO DIRETTO CON GLI ALIMENTI

Materiale di riferimento Sacchetto finestrato C/ST

conformità Regolamento 1935/2004/CE	L'Azienda rispetta pienamente tutti requisiti previsti dal regolamento, con specifico riferimento agli articoli 3 (requisiti generali) e 15 (etichettatura). L'Azienda adotta un sistema di gestione in grado di garantire la tracciabilità delle MMPP e dei semilavorati in tutte le fasi del processo fino al prodotto finito.
conformità Regolamento 2023/2006/CE	L'Azienda opera nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione mediante adozione di un sistema di assicurazione della qualità e un sistema di controllo della qualità basato su norme specifiche per la fabbricazione
conformità Regolamento 1895/2005/CE	Le sostanze BADGE, BFDGE e NOGE non sono intenzionalmente aggiunte nella produzione dei materiali.
REGOLAMENTO (UE) 2025/40 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19/12/2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e abroga la direttiva 94/62/CE	Gli imballaggi sono ottimizzati per ridurre il materiale utilizzato. Il materiale non contiene le sostanze PFAS (PFOA, PFOS), il che significa che non vengono utilizzati intenzionalmente come materia prima. Lo stesso è dichiarato e certificato dai nostri fornitori di materie prime. Si garantisce che sono rispettati i livelli di concentrazione consentiti. Il contenuto di metalli pesanti, espresso come la somma del contenuto di piombo (Pb), Mercurio (Hg), Cadmio (Cd) e Cromo esavalente (Cr6 +), è inferiore a 100 parti per milione (Ppm).
conformità D.M. 21/03/73 e successivi agg. D.P.R. 777/82	Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale
conformità ALLERGENI REG (UE) N.1169/2011 REG (UE) 382/2021	Non sono intenzionalmente aggiunte sostanze allergeniche. Durante il processo di fabbricazione, il prodotto non viene a contatto con le sostanze allergizzanti elencate nell'allegato II del Regolamento CE 1169/2011. I rischi eventuali da cross-contamination sono stati posti sotto sorveglianza, con l'implementazione di un sistema di autocontrollo igienico sanitario, impiegando la metodica HACCP e definendo adeguate GMP (Good Manufacturing Practices) applicate al sito produttivo, strutture e personale.
REGOLAMENTO (UE) 2024/3190 DELLA COMMISSIONE, del 19/12/2024, relativo all'utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213	nella produzione dei materiali oggetto della dichiarazione non sono aggiunti intenzionalmente sostanze chimiche come il bisfenolo. Dalle schede tecniche delle materie prime non si rileva la presenza di questa sostanza chimica e comunque non superiore ai limiti previsti dalla legislazione vigente
PFOS - PFOA Regolamento (UE) 2017/1000 Regolamento (UE) 2022/2388	L'acido perfluoroot-tanoico («PFOA») e il perfluorottano solfonato («PFOS»). sono composti florurati che, a causa delle loro proprietà anfifiliche, vengono utilizzati nella produzione di rivestimenti idro-repellenti e lipo-repellenti, come quelli utilizzati su materiali da imballaggio per prodotti alimentari a base di carta e cartone. I materiali in oggetto non sono trattati con sostanze idro-repellenti e lipo-repellenti. Si attesta altresì che tali sostanze non sono aggiunte intenzionalmente in nessuna fase del processo di produzione.
conformità Regolamento 10/2011 UE e successivi emendamenti (Regolamenti 321/2011; 1282/2011; 1183/2012; 202/2014; 865/2014; 174/2015; 1616/2016; 752/2017; 79/2018; 213/2018; 831/2018; 37/2019; 1338/2019; 1245/2020; 1442/2023; 1627/2023)	Confermiamo che tutti i monomeri e gli additivi utilizzati nella fabbricazione dei nostri prodotti sopra citati sono autorizzati per l'uso nei materiali a contatto con gli alimenti e sono conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Gli imballaggi rispettano i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti condizioni di prova: simulante olio vegetale (D2); temperatura: 40°C; tempo: 10 giorni. Nelle prove di migrazione i risultati sono riferiti al limite di migrazione globale di 10 mg per 1 dm2 (Art. 12 - Reg. CE 10/2011).
Contenuto di sostanze altamente preoccupanti (SVHC) art. 33, par. 1, del Reg. 1907/2006 REACH. Ultimo aggiornamento Decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche del 25 giugno 2025.	Il contenuto di sostanze altamente preoccupanti (SVHC) riportate nella lista di sostanze candidate (Candidate list) nei nostri prodotti è assente e comunque inferiore allo 0,1%

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER MATERIALI DESTINATI A CONTATTO DIRETTO CON GLI ALIMENTI

Materiale di riferimento Sacchetto finestrato C/ST

	FCM no.	N. CAS	Denominazione della sostanza	Restrizioni e specifiche
Gli imballaggi potrebbero contenere le seguenti sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni precedentemente citate **Film plastico PE**	433	0002082-79-3	octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate	SML (T) mg/kg 1 expressed as iodine
	19	#	N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl (C8-C18)amine	SML (T) mg/kg 1,2 expressed as tertiary amine
	176	0000096-33-3	acrylic acid, methyl ester	SML (T) mg/kg 6 expressed as acrylic acid
	323	0000140-88-5	acrylic acid, ethyl ester	SML (T) mg/kg 6 expressed as acrylic acid
	156	0000080-62-6	methacrylic acid, methyl ester	SML (T) mg/kg 6 expressed as methacrylic acid
	150	0000079-41-4	methacrylic acid	SML (T) mg/kg 6 expressed as methacrylic acid
	451	0002682-20-4	2-methyl-4-isothiazolin-3-one	SML mg/kg 0,5
	334	0000151-56-4	ethyleneimine	ND

	FCM no.	N. CAS	Denominazione della sostanza	Restrizioni e specifiche
Gli imballaggi potrebbero contenere le seguenti sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni precedentemente citate. **Miscela di inchiostri**	230	000108-01-0	Dimethylaminoethanol	SML = 18 mg/kg
	799	147993-59-7	polyethyleneglycol (EO = 1-50) ethers of linear and branched primary (C8-C22)(C16-C18) ether	SML = 1,8 mg/kg
	326	000141-43-5	Aminoethanol	SML = 0,05 mg/kg
	811	068441-17-8	polyethylene waxes, oxidized	SML = 60 mg/kg
	813	-	sulphosuccinic acid alkyl (C4-C20) or cyclohexyl diesters,salts	SML = 5 mg/kg
	793	102-71-6	Triethanolamine	SML = 0,05 mg/kg (including the hydrochloride adduct)

	FCM no.	N. CAS	Denominazione della sostanza	Restrizioni e specifiche
Film plastico	39090	-	N,N-Bis(2-hydroxyethyl) alkyl(C8-C18)amine	SML = 1,2 mg/kg
	95360	27676-62-6	1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	SML = 5,0 mg/kg
	34690	0011097-5909	Carbonato(2-)hexadecahidroxybis(aluminium)hexamagnesium	SML = 60 mg/kg
	83595	0119345-01-6	Reaction product of di-tert-butylphosphonite with biphenyl, obtained by condensation of 2,4-di-tert-butylphenol with Friedel Craft reaction product of phosphorous trichloride and biphenyl	SML = 18 mg/kg
	39120	0071786-60-2	N,N-bis(2-hidroxyethil)alkyl(C8-C18)amine hydrochlorides	SML = 1,20 mg/kg
	68320	002082-79-3	3-(3,5-Di-ter-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate of octadecyl	SML = 6,0 mg/kg
	39815	0182121-12-6	9,9-bis(methoxymethyl)fluorene	SML = 0,05 mg/kg
	38560	007128-64-5	2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene	SML = 0,6 mg/kg
	19960	000108-31-6	Maleic anhydride as maleic acid	SML = 30 mg/kg
	25600	000077-99-6	1,1,1-trimethylpropane	SML = 6 mg/kg

LA CARTA È OGGI, DOMANI, SEMPRE.

De Luca Fuorni srl

Viale Andrea De Luca, 33 bis - 84131 - Salerno - Italia
Tel +39.089.301978
P.IVA 00660930652

www.lacartae.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER MATERIALI DESTINATI A CONTATTO DIRETTO CON GLI ALIMENTI

Materiale di riferimento Sacchetto finestrato C/ST

Swiss Ordinance SR 817.023.21 ed "EuPIA Guideline on Printing inks"	The Company operates in compliance with good manufacturing practices through the adoption of a quality assurance system and a quality control system based on specific manufacturing standards		
	N. CAS	**Denominazione della sostanza**	**Materia prima che la contiene**
Negli imballaggi possono essere presenti le seguenti sostanze regolate dai Regolamenti UE 2022/63, 1333/08 e 1334/08 (additivi dual use).	007429-90-5	Aluminium powder (E173)	Miscela inchiostri
	000471-34-1	Calcium carbonate (E170)	Miscela inchiostri
	005281-07-9	Lithol rubine (calcium) (E180)	Miscela inchiostri
	068441-17-8	Polyethylene waxes, oxidized (E914)	Miscela inchiostri
1) This additive is chemically identical with a food additive or flavouring, regardless of its purity. Food legislation restrictions on substances with E or FL numbers need to be considered.	013463-67-7	Titanium dioxide (E171)	Miscela inchiostri
	000057-55-6	Propylene glicol (E1520)	Miscela inchiostri
	007664-38-2	Phosphoric acid (as sodium salt, E 339)[1)]	Adesivo chiusura longitudinale
	-------	Carbonic acid (as sodium salt, E 500)[1)]	Adesivo chiusura longitudinale
Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dal Reg. 10/2011/UE. Art. 11 comma 3.	000064-19-7	Acetic acid (as sodium salt, E 262)[1)]	Adesivo chiusura longitudinale
	0000057-13-6	Urea (E927b)[1)]	Adesivo chiusura longitudinale
	1592-23-0	Calcium stearate (E470)	Film plastico
	0007631-86-9	Silicium dioxide (E551)	Film plastico
	123-94-4	GMS glicerol monostearato (E471)	Film plastico
	-------	Sodium, potassium, calcium salts of fatty acids (E470a)	Film plastico
	77-92-9	Citric Acid (E330)	Film plastico

CONDIZIONI D'USO DEI MATERIALI

Il materiale oggetto della presente dichiarazione è idoneo al contatto diretto con alimenti, potenzialmente secchi, umidi, acidi, grassi, solo per il lato NON stampato.
L'indicazione della tipologia di alimento e della durata del tempo di contatto resta sotto la responsabilità dell'utilzzatore finale che deve valutare ogni altro aspetto, ivi comprese le condizioni di uso e di conservazione.
Il materiale non è idoneo a subire trattamenti termici come la pastorizzazione o la sterilizzazione o l'uso in forno convenzionale e/o a microonde; la temperatura massima di impiego è di 50° C.

Questo documento ha validità a partire dalla data di emissione e sarà sostituito quando interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi saranno modificati o aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.
In ogni caso tale documento avrà validità massima temporale di 12 mesi dalla data di emissione.

Salerno lì
01/08/2025

De Luca Fuorni srl
Quality Manager - FCE

Rev. 32