LA CARTA È OGGI, DOMANI, SEMPRE.

De Luca Fuorni srl

Viale Andrea De Luca, 33 bis - 84131 - Salerno - Italia
Tel +39.089.301978
P.IVA 00660930652

www.lacartae.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER MATERIALI DESTINATI A CONTATTO DIRETTO CON GLI ALIMENTI

Materiale di riferimento FILM PLASTICO PPL S/ST

conformità Regolamento 1935/2004/CE	L'Azienda rispetta pienamente tutti requisiti previsti dal regolamento, con specifico riferimento agli articoli 3 (requisiti generali) e 15 (etichettatura). L'Azienda adotta un sistema di gestione in grado di garantire la tracciabilità delle MMPP e dei semilavorati in tutte le fasi del processo fino al prodotto finito.
conformità Regolamento 2023/2006/CE	L'Azienda opera nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione mediante adozione di un sistema di assicurazione della qualità e un sistema di controllo della qualità basato su norme specifiche per la fabbricazione
conformità Regolamento 1895/2005/CE	Le sostanze BADGE, BFDGE e NOGE non sono intenzionalmente aggiunte nella produzione dei materiali.
REGOLAMENTO (UE) 2025/40 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19/12/2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e abroga la direttiva 94/62/CE	Gli imballaggi sono ottimizzati per ridurre il materiale utilizzato. Il materiale non contiene le sostanze PFAS (PFOA, PFOS), il che significa che non vengono utilizzati intenzionalmente come materia prima. Lo stesso è dichiarato e certificato dai nostri fornitori di materie prime. Si garantisce che sono rispettati i livelli di concentrazione consentiti. Il contenuto di metalli pesanti, espresso come la somma del contenuto di piombo (Pb), Mercurio (Hg), Cadmio (Cd) e Cromo esavalente (Cr6 +), è inferiore a 100 parti per milione (Ppm).
RICICLABILITÀ	Il film è riciclabile e può essere efficacemente eliminato per incenerimento. La completa combustione del Polipropilene porta prevalentemente alla formazione di Anidride Carbonica e Acqua. È conforme ai requisiti delle norme EN 13427 (general requirements), EN 13428 (Prevention by source reduction and Heavy metal content <100 mg/kg) e EN 13431 (Recovery in the form of energy). Codice riciclo polipropilene PP 05
conformità D.M. 21/03/73 e successivi agg. D.P.R. 777/82	Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale
conformità ALLERGENI REG (UE) N.1169/2011 REG (UE) 382/2021	Non sono intenzionalmente aggiunte sostanze allergeniche. Durante il processo di fabbricazione, il prodotto non viene a contatto con le sostanze allergizzanti elencate nell'allegato II del Regolamento CE 1169/2011. I rischi eventuali da cross-contamination sono stati posti sotto sorveglianza, con l'implementazione di un sistema di autocontrollo igienico sanitario, impiegando la metodica HACCP e definendo adeguate GMP (Good Manufacturing Practices) applicate al sito produttivo, strutture e personale.
MOSH e MOHA	Il film oggetto di questa dichiarazione è prodotto con polipropilene esente da MOSH e MOAH o che ne contiene tracce al di sotto del limite sopra menzionato, come si evince da dichiarazioni del produttore.
REGOLAMENTO (UE) 2024/3190 DELLA COMMISSIONE, del 19/12/2024, relativo all'utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213	nella produzione dei materiali oggetto della dichiarazione non sono aggiunti intenzionalmente sostanze chimiche come il bisfenolo. Dalle schede tecniche delle materie prime non si rileva la presenza di questa sostanza chimica e comunque non superiore ai limiti previsti dalla legislazione vigente
conformità Regolamento 10/2011 UE e successivi emendamenti (Regolamenti 321/2011; 1282/2011; 1183/2012; 202/2014; 865/2014; 174/2015; 1616/2016; 752/2017; 79/2018; 213/2018; 831/2018; 37/2019; 1338/2019; 1245/2020; 1442/2023; 1627/2023)	Confermiamo che tutti i monomeri e gli additivi utilizzati nella fabbricazione dei nostri prodotti sopra citati sono autorizzati per l'uso nei materiali a contatto con gli alimenti e sono conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Gli imballaggi rispettano i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti condizioni di prova: simulante olio vegetale (D2); temperatura: 40°C; tempo: 10 giorni.
German Food-Contact Paper Recommendations BfR VII; XXII; XXXV	I materiali sono conformi alla normativa vigente in Germania

De Luca Fuorni srl
Viale Andrea De Luca, 33 bis - 84131 - Salerno - Italia
Tel +39.089.301978
P.IVA 00660930652
www.lacartae.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER MATERIALI DESTINATI A CONTATTO DIRETTO CON GLI ALIMENTI

Materiale di riferimento FILM PLASTICO PPL S/ST

	FCM no.	Substance name
Le sostanze soggette a limite di migrazione specifica, quando contenute, rispettano i limiti imposti dalla normativa vigente. La migrazione specifica viene determinata in conformità al Regolamento EU 10/2011 per via teorica (assumendo che 1 kg di alimento venga a contatto con 6 dm² di film) o, ove necessario, per via analitica (simulanti A,B,D2 per 10gg a 60°C) Polipropilene laccato	**14**	n-alkyl(C10-C13)benzenesulphonic acid;
	16	alkyl(C8-C22)sulphonic acids;
	19	N,Nbis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amine;
	98	Formaldehyde
	147+	Acryl acid+esters
	150+	Methacrylic acid+esters
	157	phthalic acid dibutyl ester (come supporto tecnico inferiore a 15 ppm (0,0015%)
	234	maleic anhydride
	283	phtalic acid,bis(2-ethylhexyl) ester (supporto tecnico inferiore a 15 ppm (0,0015%)
	334	Ethyleneimine
	356	1-hexene
	433	octadecyl-3-(3,5-di-ter-butyl-4hydroxyphenyl) propionate;
	451	2-methyl-4-isothiazolin-3-one
	652	Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) pentaerythritol diphosphite
	688	tetrakis(2,4-di-ter-butyl-phenyl)-4,4'-biphenylylene diphosphonite;
	740	poly/6/(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino/-1,3,5-triazine-2,4-diyl/-/(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-imino/hexamethylene/(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino/
	760	reazione prodotta da di-tert-butylphosphonite con biphenyl
	779	9,9-bis(methoxymethyl)fluorene.

	FCM no.	Substance name
Si segnala la presenza dei seguenti additivi Dual Use nei limiti previsti dal Regolamento EU 10/2011 e successivi aggiornamenti	**E903**	Carnauba wax
	E339	Trisodium phosphate
	E551	Silicium dioxide

Contenuto di sostanze altamente preoccupanti (SVHC) art. 33, par. 1, del Reg. 1907/2006 REACH. Ultimo aggiornamento Decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche del 25 giugno 2025.	Il contenuto di sostanze altamente preoccupanti (SVHC) riportate nella lista di sostanze candidate (Candidate list) nei nostri prodotti è assente e comunque inferiore allo 0,1%
CONDIZIONI D'USO DEI MATERIALI	In condizioni ambientali il film è idoneo al contatto diretto con tutti gli alimenti secondo le categorie previste dal Reg. 10/2011 (02 Cereali, derivati dei cereali, prodotti di biscotteria, panetteria, pasticceria – 03 Cioccolato, zucchero e loro derivati – 04 Frutta, ortaggi e loro derivati – 05 Grassi e oli – 06 prodotti animali e uova – 07 Prodotti lattiero-caseari – 08 Prodotti vari) Lo stoccaggio del prodotto non richiede condizioni particolari. Allo scopo tuttavia di limitare il deterioramento si raccomanda di stoccare il materiale in luogo asciutto e a temperature inferiori a 30°C. E' buona norma ruotare le scorte di magazzino in base alle date di consegna e condizionare il prodotto a temperatura ambiente almeno 24 ore prima dell'utilizzo. I film in polipropilene sono testati per 10 giorni a 40°C pertanto per periodi prolungati si può fornire garanzia fino a tale temperatura. Non sono adatti per trattamenti di sterilizzazione o applicazioni in forno tradizionale né microonde. Per quanto riguarda l'utilizzo a basse temperature al di sotto di 0°C non esiste un limite di temperatura minima dal punto di vista dell'idoneità al contatto con gli alimenti mentre è consigliato di non usare il film a temperature inferiori a -30°C dal momento che non si possono fornire illimitate garanzie per la resistenza fisico-meccanica. Il cliente finale è tenuto a verificare che il materiale sia idoneo alla sua individuale applicazione ed è inoltre responsabile per le valutazioni delle migrazioni nelle specifiche condizioni finali d'impiego di tempo e temperatura. Qualora questi prodotti vengano utilizzati in condizioni diverse è necessaria una valutazione caso per caso.

Questo documento ha validità a partire dalla data di emissione e sarà sostituito quando interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi saranno modificati o aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.
In ogni caso tale documento avrà validità massima temporale di 12 mesi dalla data di emissione.

Salerno lì
01/08/2025

De Luca Fuorni srl
Quality Manager - FCE

Rev. 32